

STAMPANTI MULTIFUNZIONE A COLORI PER LE AZIENDE PIÙ ESIGENTI



i-SENSYS serie MF740
Ottimizzata per le piccole e medie imprese, questa gamma di stampanti multifunzione consente di raggiungere un livello di produttività completamente nuovo

Produttività

Con tutte le attività da svolgere in un'azienda, non ci si può permettere di rimanere inattivi, in attesa dell'output delle stampanti. La gamma di stampanti Canon i-SENSYS serie MF740 supera anche le aspettative delle aziende più esigenti, permettendo di raggiungere livelli di produttività completamente nuovi. È in grado di stampare fino a 27 pagine A4 al minuto e di eseguire 47 scansioni al minuto, grazie alla scansione simultanea di entrambi i lati in un solo passaggio (MF746Cx e MF744Cdw). Tutti i modelli prevedono la stampa fronte-retro automatica, per ridurre la quantità di carta utilizzata.

Personalizzazione

Application Library incrementa ulteriormente l'efficienza, automatizzando e accelerando le attività quotidiane. Le operazioni di stampa di moduli memorizzati, scansione su e-mail e copia di documenti possono essere eseguite con un semplice tocco. A questa serie sono state aggiunte cinque nuove funzioni applicative per aumentare ulteriormente la produttività.



CONTROLLO
Universal Login Manager



**ELEVATA VELOCITÀ
DI STAMPA**
27 ppm A4 solo fronte



Touch Panel

CONTROLLI INTUITIVI
Touch screen da
12,7 cm



**APPLICATION
LIBRARY**
Applicazione su schermo
personalizzabile



SICUREZZA
Rilascio dei documenti
tramite PIN



PRODUTTIVITÀ
Stampa fronte-retro
automatica

Controllo

Nei modelli MF746Cx, Universal Login Manager consente agli imprenditori di monitorare con precisione cosa viene stampato, quando e da chi, permettendo di abbassare i costi con la riduzione degli output non necessari. È inoltre possibile controllare l'accesso e salvaguardare i documenti sensibili con la stampa protetta da PIN.

Connettività mobile

Gli imprenditori e il personale sono sempre in movimento. Proprio per questo, Canon i-SENSYS serie MF740 offre una versatile gamma di opzioni per la connessione mobile. L'app Canon PRINT Business permette agli utenti di stampare in modalità wireless da smartphone e tablet (iOS e Android). La compatibilità con Apple AirPrint e Mopria per Android garantisce un accesso rapido, senza costringere l'utente a scaricare altre app.

Canon

GRAFICO AGGIORNATO DELLE CARATTERISTICHE DELLA GAMMA



MF742Cdw



MF744Cdw



MF746Cx

Fax		●	●
Velocità di stampa A4	27 ppm	27 ppm	27 ppm
Display	Touch screen a colori da 12,7cm	Touch screen a colori da 12,7cm	Touch screen a colori da 12,7cm
Stampa protetta da PIN	●	●	●
Stampa fronte/retro automatica	●	●	●
Universal Login Manager/Compatibilità con uniFLOW			●
Application Library	●	●	●
Scansione fronte-retro in un solo passaggio		●	●

ACCESSORI OPZIONALI

Cassette Feeding Module - AF1

- Cassetto carta aggiuntivo da 550 fogli. È possibile aggiungere fino a 1 unità alla stampante.

Barcode Print Kit - E1E (disponibile su MF746Cx)

- Installa i font per la stampa di codici a barre. Questo kit, recapitato in formato elettronico, include un certificato di accesso alla licenza per l'attivazione.

Send PDF Security Feature Set - E1 (disponibile su MF746Cx)

- Invia PDF crittografati e aggiunge ai file PDF la firma digitale della periferica. Questo kit, recapitato in formato elettronico, include un certificato di accesso alla licenza per l'attivazione.

Telephone 6 Kit (disponibile su MF744Cdw e MF746Cx)

- Cornetta telefonica opzionale per la funzione fax.

SPECIFICHE TECNICHE

Tipo	Multifunzione laser a colori
Funzioni disponibili	MF742Cdw: stampa, copia e scansione MF744Cdw/MF746Cx: stampa, copia, scansione e fax
STAMPANTE	
Velocità di stampa	Solo fronte: fino a 27 ppm (A4), fino a 49 ppm (A5 orizzontale) Fronte-retro: fino a 24,5 ipm (A4) Stampa laser a colori 600 x 600 dpi Fino a 1200 x 1200 dpi
Metodo di stampa	Circa 13 secondi o meno dall'accensione
Risoluzione di stampa	A colori: circa 8,6 secondi al massimo In bianco e nero: circa 7,7 secondi al massimo
Qualità di stampa con la tecnologia AIR (Automatic Image Refinement)	MF742Cdw: UFRII, PCL 5c, PCL6 MF744Cdw/MF746Cx: UFRII, PCL 5c, PCL6, Adobe® PostScript
Tempo di riscaldamento	MF742Cdw: 45 font PCL MF744Cdw: 93 font PCL
Tempo di uscita della prima stampa	136 font PostScript
Linguaggi di stampa	5 mm (superiore, inferiore, sinistro e destro) 10 mm superiore, inferiore, sinistro e destro (busta) SI
Font	MF742Cdw: Stampa protetta, Stampa da chiavetta di memoria USB (JPEG/TIFF/PDF) Predisposizione per Google Cloud Print, iOS: AirPrint, app Canon PRINT Business Android: certificato Mopria, plug-in Canon Print Service, app Canon PRINT Business MF744Cdw/MF746Cx: Stampa protetta, Stampa da chiavetta di memoria USB (JPEG/TIFF/PDF) Stampa codici a barre®, Touch & Print (NFC), Predisposizione per Google Cloud Print iOS: AirPrint, app Canon PRINT Business Android: certificato Mopria, plug-in Canon Print Service, app Canon PRINT Business
Margini di stampa	
Modalità di risparmio toner	
Funzioni avanzate di stampa	
COPIATRICE	
Velocità di copia	MF742Cdw: solo fronte (A4): fino a 27 ppm MF744Cdw/MF746Cx: solo fronte (A4): fino a 27 ppm, fronte-retro (A4): fino a 21,9 ipm ADF: A4 A colori: circa 12,0 secondi al massimo, in bianco e nero: circa 10,2 secondi al massimo Piano di copiatura (A4): A colori: circa 11,3 secondi al massimo, in bianco e nero: circa 9,8 secondi al massimo Fino a 600 x 600 dpi Testo/foto/mappe (impostazione predefinita), testo/foto/mappe (qualità), immagini stampate, testo
Tempo di uscita della prima copia (FCOT)	MF742Cdw: da fronte a fronte-retro (automatico) MF744Cdw/MF746Cx: da fronte-retro a fronte-retro (automatico) Fino a 999 copie
Risoluzione di copia	Dal 25% al 400% con incrementi dell'1%
Modalità di copia	Cancellazione cornice, fascicolazione, 2 su 1, 4 su 1, copia documenti di identità
Copia fronte-retro	Colore
Copie multiple	Ottica: fino a 600 x 600 dpi Ottimizzata: fino a 9600 x 9600 dpi
Riduzione/ingrandimento	MF742Cdw: Solo fronte in bianco e nero: 27 ipm (300x600 dpi), solo fronte a colori: 14 ipm (300x600 dpi) MF744Cdw/MF746Cx: Solo fronte in bianco e nero: 27 ipm (300x600 dpi), solo fronte a colori: 14 ipm (300x600 dpi) Fronte-retro in bianco e nero: 47 ipm (300x600 dpi), fronte-retro a colori: 27 ipm (300x600 dpi) 24 bit/24 bit (ingresso/uscita)
Altre funzioni	256 livelli TWIN, WIA, ICA
SCANNER	216 mm
Tipo	MF742Cdw/MF744Cdw: TIFF/JPEG/PDF/PDF compatto/PDF con funzione di ricerca
Risoluzione di scansione	MF746Cx: TIFF/JPEG/PDF/PDF compatto/PDF con funzione di ricerca/PDF crittografato/PDF (firma digitale) MF742Cdw/MF744Cdw: TIFF/JPEG/PDF/PDF compatto/PDF con funzione di ricerca
Velocità di scansione	MF746Cx: TIFF/JPEG/PDF/PDF compatto/PDF con funzione di ricerca/PDF crittografato/PDF (firma digitale) MF742Cdw/MF744Cdw: TIFF/JPEG/PDF/PDF compatto/PDF con funzione di ricerca
Profondità di scansione dei colori	MF746Cx: TIFF/JPEG/PDF/PDF compatto/PDF con funzione di ricerca/PDF crittografato/PDF (firma digitale) MF742Cdw/MF744Cdw: TIFF/JPEG/PDF/PDF compatto/PDF con funzione di ricerca
Scale di grigi	MF746Cx: TIFF/JPEG/PDF/PDF compatto/PDF con funzione di ricerca/PDF (firma digitale) TIFF/JPEG/PDF/PNG ⁴
Compatibilità	MF744Cdw/MF746Cx: ITU-T ³
Larghezza di scansione max.	SOLO MF744Cdw/MF746Cx: 33,6 Kbps (fino a 3 secondi/pagina ⁵)
Scansione su e-mail	Solo fax, commutazione automatica fax/tel, modalità risposta, manuale
Scansione su PC	Standard: 200 x 100 dpi Fine: 200 x 200 dpi Super fine: 200 x 400 dpi Ultra fine: 400 x 400 dpi Fino a 512 pagine ⁶ Fino a 281 tasti
Scansione su chiavetta di memoria USB	Larghezza di scansione 299 selezioni/Max. 299 destinazioni Larghezza di scansione 310 destinazioni Backup permanente della memoria del fax (backup con Flash memory) SI (trasmissione e ricezione)
Scansione su FTP	Inoltro fax, doppio accesso, ricezione remota, fax PC (solo trasmissione), DRPD, ECM, riselezione automatica, rapporti attività fax, rapporti risultati attività fax, rapporti gestione attività fax
Scansione su cloud	
IFAX	
Velocità del modem	
Modalità di ricezione	
Risoluzione fax	
Memoria FAX	
Tasti di selezione rapida	
Selezione a gruppi/destinazioni	
Trasmissione sequenziale	
Backup memoria	
Invio di fax fronte-retro	
Altre funzioni	
GESTIONE DEI SUPPORTI DI STAMPA	
Tipo di scanner	MF742Cdw: piano di copiatura, ADF MF744Cdw/MF746Cx: piano di copiatura, ADF fronte-retro (passaggio singolo)
Ingresso carta (standard)	Cassetto da 250 fogli Vassoio multifunzione da 50 fogli ADF da 50 fogli Cassetto da 550 fogli 150 fogli
Ingresso carta (opzionale)	Carta comune, riciclata, pesante, sottile, colorata, lucida, etichette, cartoline, buste
Uscita carta	Cassetto (standard): A4, A5, A5 (Orizzontale), B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, cartoline, buste (COM10, DL, CS), formati personalizzati: da min. 100 x 148 mm a max. 216,0 x 355,6 mm.
Tipi di supporti di stampa	Vassoio multiuso: A4, A5, A5 (Orizzontale), B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, cartolina, Index Card, busta (COM10, DL, CS, Monarch), formati personalizzati: da min. 76,2 x 127 mm a max. 216,0 x 355,6 mm.
Formati supporti	Cassetto (opzionale): A4, A5, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, cartoline, buste (COM10, DL, CS), formati personalizzati: da min. 100 x 148 mm a max. 216,0 x 355,6 mm. ADF: A4, A5, B5, Legal, Letter, Statement, dimensioni personalizzate: da min. 128 x 139,7 mm a max. 215,9 x 355,6 mm

Grammatica dei supporti	Cassetto (standard e opzionale): da 60 a 163 g/m ² (fino a 200 g/m ² con carta lucida) Vassoio multiuso: da 60 a 176 g/m ² (fino a 200 g/m ² con carta lucida) Alimentatore automatico di documenti (ADF): da 50 a 105 g/m ² Cassetto automatico: A4, B5, Legal, Letter, Executive, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K Formati personalizzati: da min. 176 x 250 mm a max. 215,9 x 355,6 mm Da 60 a 200 g/m ²
Stampa fronte-retro	
INTERFACCIA E SOFTWARE	
Tipo di interfaccia	USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, Wireless 802.11b/g/n, connessione Wireless Direct Windows [®] 10/Windows [®] 8.1/Windows [®] 7/Server [®] 2016/Server [®] 2012R2/Server [®] 2012/Server [®] 2008R2/Server [®] 2008 Mac OS X 10.9.5 o versione successiva/Mac OS 10.14 o versione successiva, Linux [®] Stampa: LPD, RAW, WSD-Print (IPv4, IPv6)
Compatibilità con sistemi operativi	Scansione: E-mail: SMB, WSD-Scan (IPv4, IPv6), FTP-Scan, iFAX
Protocollo di rete	Servizi applicazioni TCP/IP: Bonjour (mDNS), HTTP, HTTPS, POP prima di SMTP (IPv4, IPv6) DHCP, ARP+PING, Auto IP, WINS (IPv4) DHCPv6 (IPv6)
Gestione stampante e software	Gestione: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6) Sicurezza (cablata): Filtro indirizzo IP/Mac, IEEE802.IX, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS) Sicurezza (wireless): Modalità infrastruttura: WEP (a 64/128 bit), WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES) Modalità Access Point: WPA2-PSK (AES) MF742Cdw/MF744Cdw: MF Scan Utility, Interfaccia utente remota (RUI), Gestione ID reparto, Strumento di verifica dello stato del toner iW Management Console: software basato su server per la gestione centralizzata di un parco dispositivi eMaintenance: l'RDS integrato consente di eseguire servizi eMaintenance in remoto come: lettura dei contatori, gestione automatica dei prodotti di consumo e diagnostica. Application Library MF746Cx: MF Scan Utility, Interfaccia utente remota (RUI), Gestione ID reparto, Strumento di verifica dello stato del toner iW Management Console: software basato su server per la gestione centralizzata di un parco dispositivi eMaintenance: l'RDS integrato consente di eseguire in remoto servizi eMaintenance quali: lettura dei contatori, gestione automatica dei prodotti di consumo e diagnostica. Universal Log-in Manager/uniFLOW online/uniFLOW online Express/Compatibilità uniFLOW Application Library
CARATTERISTICHE GENERALI	
Volume di stampa mensile raccomandato	750 - 4.000 pagine al mese
Ciclo operativo	Max. 50.000 pagine al mese ⁷
Velocità processore	800 MHz x 2
Memoria	1 GB
Pannello di controllo	Touch screen LCD a colori da 12,7 cm
Dimensioni inclusi vassoio (L x P x A)	471 mm x 469 mm x 460 mm
Spazio di installazione (L x P x A)	671 mm x 1.312 mm x 966 mm
Peso	Circa 26,7 kg
Ambiente operativo	Temperatura: da 10 a 30°C (da 50 a 86°F) Umidità: dal 20 all'80% di umidità relativa (senza condensa) 220 - 240 V (±10%) 50/60 Hz (±2 Hz)
Fonte di alimentazione	Massimo: circa 1.390 W Stampa attiva: circa 530 W Standby: circa 18,0 W Modalità sospensione: circa 0,7 W Consumo tipico di elettricità (TEC): i-SENSYS serie MF740 = 1,0 kWh/week ⁸ Per informazioni dettagliate relative al regolamento Lot26, visita: http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx
Consumo energetico	Pressione sonora: MF742Cdw: In funzione: solo fronte 48 dB/frente-retro 50 dB, modalità di sospensione: 28 dB MF744Cdw: In funzione: solo fronte 48 dB/frente-retro 50 dB, modalità di sospensione: 26 dB MF746Cx: In funzione: solo fronte 48 dB/frente-retro 49 dB, modalità di sospensione: 26 dB Potenza sonora: MF742Cdw/MF744Cdw: In funzione: solo fronte 63 dB o inferiore/frente-retro 64 dB o inferiore, modalità di sospensione: 42 dB o inferiore MF746Cx: In funzione: solo fronte 63 dB o inferiore/frente-retro 64 dB o inferiore, modalità di sospensione: 42 dB o inferiore
Livelli di rumorosità	
PRODOTTI DI CONSUMO	
Cartucce	Cartuccia 055 Nero (2.300 pagine) ⁹⁾ Cartuccia 055 H Nero (7.600 pagine) ⁹⁾ Cartuccia 055 Ciano (2.100 pagine) ⁹⁾ Cartuccia 055 H Ciano (5.900 pagine) ⁹⁾ Cartuccia 055 Magenta (2.100 pagine) ⁹⁾ Cartuccia 055 H Magenta (5.900 pagine) ⁹⁾ Cartuccia 055 Giallo (2.100 pagine) ⁹⁾ Cartuccia 055 H Giallo (5.900 pagine) ⁹⁾
ACCESSORI/OPZIONI	
Codici	MF742Cdw/CST.Feeding Module-AF1 (cassetto da 550 fogli) MF744Cdw: CST.Feeding Module-AF1 (cassetto da 550 fogli) Kit TEL 6, cavo lungo (cornetta telefono) MF746Cx: CST.Feeding Module-AF1 (cassetto da 550 fogli) Kit TEL 6, cavo lungo (cornetta telefono) Barcode Printing Kit - E1E MiCard Attachment Kit-B1 Send PDF Security Feature Set-E1
Note:	
¹⁾ Solo comandi supportati. Necessario driver di terze parti o stampa diretta dall'applicazione	
²⁾ Accessorio necessario: Barcode Printing Kit - E1E	
³⁾ Accessorio necessario: Send PDF Security Feature Set-E1	
⁴⁾ Scansione con MF Scan Utility o app Canon PRINT Business	
⁵⁾ Secondo standard Tabella ITU-T n.1	
⁶⁾ Solo distribuzione Web. Linux: supporta solo la stampa.	
⁷⁾ La definizione di ciclo operativo è pari al massimo numero di pagine stampate in un solo mese di picco. L'eventuale utilizzo che superi il ciclo operativo consigliato può ridurre la durata del prodotto	
⁸⁾ Rumorosità dichiarata in conformità alle norme ISO 9296	
⁹⁾ Secondo standard ISO/IEC 19798	
¹⁰⁾ La stampante è fornita con cartucce di inchiostro nero, con resa di 2.300 pagine, e C/M/Y, con resa di 1.200 pagine	
¹¹⁾ Conforme a US ENERGY STAR® versione 2.0.	

STAMPANTI MULTIFUNZIONE ALL-IN-ONE A COLORI PER LE AZIENDE PIÙ ESIGENTI

Ottimizzata per le piccole e medie imprese, la gamma di stampanti multifunzione a colori Canon i-SENSYS serie MF740 consente di raggiungere un livello di produttività completamente nuovo



DETTAGLI DEL PRODOTTO:

NOME DEL PRODOTTO	Codice Mercury	Codice EAN
i-SENSYS MF742Cdw	3101C013AA	4549292121780
i-SENSYS MF744Cdw	3101C044AA	8714574662251
i-SENSYS MF746Cx	3101C021AA	8714574662022

ACCESSORI:

NOME DEL PRODOTTO	Codice Mercury	Codice EAN
Cassette Feeding Module - AF1	0732A032AA	4549292077278
MiCard Attachment Kit-B1	5146B002AA	4549292027235
Barcode Printing Kit - E1E	5143B002AA	N/D (e-delivery)
Send PDF Security Feature Set-E1	9594B002AA	N/D (e-delivery)
Telephone 6 Kit EU (CW)	0752A054AA	4960999453910
Telephone 6 Kit UK (CW)	0752A053AA	4960999453897
Telephone 6 Kit SA (CW)	0752A055AA	4960999453927

PRODOTTI DI CONSUMO:

NOME DEL PRODOTTO	Codice Mercury	Codice EAN
Cartuccia 055 Nero	3016C002AA	4549292124699
Cartuccia 055H Nero	3020C002AA	4549292124842
Cartuccia 055 Giallo	3013C002AA	4549292124606
Cartuccia 055H Giallo	3017C002AA	4549292124729
Cartuccia 055 Magenta	3014C002AA	4549292124637
Cartuccia 055H Magenta	3018C002AA	4549292124767
Cartuccia 055 Ciano	3015C002AA	4549292124668
Cartuccia 055H Ciano	3019C002AA	4549292124804

Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Italian edition
© Canon Europa N.V., 2019