

imagePROGRAF PRO-6000

LA STAMPA FOTOGRAFICA E ARTISTICA SU GRANDE FORMATO NON HA MAI RAGGIUNTO RISULTATI TANTO STRAORDINARI.

Questa stampante da 60 pollici per grandi formati è una vera fuoriclasse, con una qualità di stampa impareggiabile, velocità di output da produzione ed estrema affidabilità.



- Migliore qualità di stampa della categoria con un modello da 60 pollici, dotato del sistema di inchiostri a 12 colori LUCIA PRO
- Velocità di stampa da produzione grazie a una testina di stampa larga 1,28 pollici
- Flusso di lavoro efficiente grazie a un'unità a doppia bobina, con alimentazione continua e avvolgimento carta automatico
- Compatta, per un uso ottimale dello spazio, e dall'estetica curata
- Utilizzo semplificato grazie a uno schermo touch screen a colori da 3,5 pollici
- Il cestello multi posizione di nuova concezione consente numerose opzioni di configurazione
- Stampa rapida e semplice di file PDF e JPEG da chiavetta USB
- Connettività Wi-Fi rapida e semplice
- Manutenzione e interruzioni di produzione ridotte al minimo grazie ai serbatoi d'inchiostro ad elevata capacità "hot swap"
- Prestazioni affidabili e uniformità del colore garantite su ogni unità

GAMMA PRODOTTO



Canon imagePROGRAF PRO-6000



Canon imagePROGRAF PRO-4000



Canon imagePROGRAF PRO-2000



Canon imagePROGRAF PRO-1000

Canon

TECNOLOGIA

Tipo di stampante	60"/1.524 mm, a 12 colori
Tecnologia di stampa	Canon Bubblejet on Demand, 12 colori, tipo integrato (12 chip a testina di stampa x 1 testina di stampa)
Risoluzione di stampa	2.400 x 1.200 dpi
Numero di ugelli	18.432 ugelli (1.536 ugelli x 12 colori)
Precisione linee	±0,1% o inferiore Sono necessarie regolazioni da parte dell'utente. L'ambiente di stampa e i supporti devono corrispondere a quelli utilizzati per le regolazioni. Carta per applicazioni CAD: Carta comune, carta da ricalco per applicazioni CAD, carta patinata, lucidi opachi per applicazioni CAD
Passo ugelli	600 dpi x 2, con incluso sistema di individuazione e compensazione degli ugelli non funzionanti
Dimensioni gocce d'inchiostro	Minimo 4 picolitri per colore
Capacità inchiostro	Inchiostro in vendita: 160 ml/330 ml/700 ml Inchiostro in dotazione: 330 ml
Tipo di inchiostro	Inchiostri pigmentati: nero, nero opaco, ciano, magenta, giallo, ciano per stampe fotografiche, magenta per stampe fotografiche, grigio, grigio per stampe fotografiche, rosso, blu, Chroma Optimiser
Compatibilità SO	Microsoft Windows 32 bit: Vista, 7, 8, 8.1, 10, Server 2008, 64 bit: Vista, 7, 8, 8.1, 10, Server 2008/R2, Server 2012/R2 Apple Macintosh: OSX 10.7.5 - 10.11
Linguaggi di stampa	SG Raster (Swift Graphic Raster), PDF (ver. 1.7), JPEG (ver. JFIF 1.02)
Interfacce standard	Porta USB A: Stampa di file JPEG/PDF direttamente da memoria USB Porta USB B: Hi-Speed USB 2.0 incorporata Ethernet: 10/100/1000 base-T LAN Wireless: IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b *Fare riferimento al manuale utente per attivare/disattivare la LAN Wireless

MEMORIA

Memoria standard	3 GB
Disco rigido	320 GB

TEMPO DI STAMPA PER UNA PAGINA FORMATO A0

Carta comune	Modalità di stampa	Tempo di stampa
	Rapido	1,37 min
	Standard	2,51 min
Carta patinata	Modalità di stampa	Tempo di stampa
	Standard	2,51 min
	Alta qualità	5,36 min
Carta fotografica lucida	Modalità di stampa	Tempo di stampa
	Standard	6,21 min
	Alta qualità	10,05 min

GESTIONE DEI SUPPORTI

Alimentazione e uscita supporti	Bobina superiore: bobina singola, caricamento e uscita frontali Bobina inferiore: bobina singola, caricamento e uscita frontali Fogli singoli: caricamento e uscita frontali (alimentazione manuale con leva di bloccaggio dei supporti)
Larghezza supporti	Bobina: 203,2 - 1.524 mm Fogli singoli: 203,2 - 1.524 mm
Spessore supporti	Bobina/fogli singoli: 0,07 - 0,8 mm
Lunghezza min. area stampabile	203,2 mm
Lunghezza max area stampabile	Bobina: 18 m (varia a seconda del sistema operativo e dell'applicazione) Fogli singoli: 1,6 m
Diametro max bobina supporto	170 mm
Dimensione anima supporto	Diametro interno anima bobina: 2"/3"
Area consigliata per i margini	Bobina: superiore: 20 mm; inferiore: 3 mm; laterale: 3 mm Fogli singoli: superiore: 20 mm; inferiore: 20 mm; laterale: 3 mm

Area stampabile per i margini

Capacità alimentazione supporti	Bobina: superiore: 3 mm; inferiore: 3 mm; laterale: 3 mm Bobina (stampa senza bordi) superiore: 0 mm; inferiore: 0 mm; laterale: 0 mm Fogli singoli: superiore: 3 mm; inferiore: 20 mm; laterale: 3 mm
Unità di avvolgimento bobina	Bobina: due bobine. È possibile la commutazione automatica. Fogli singoli: Un foglio
Larghezza area di stampa senza bordi (solo bobina)	Unità di avvolgimento della bobina in due direzioni, per avvolgere il lato di stampa verso l'interno o verso l'esterno della bobina. 515 mm (JIS B2), 728 mm (JIS B1), 1.030 mm (JIS B0), 594 mm (ISO A1), 841 mm (ISO A0), 10", 14", 17", 24", 36", 42", 44", 50", 54", 60", 257 mm (JIS B4)*, 297 mm (ISO A3)*, 329 mm (ISO A3+)*, 420 mm (ISO A2)*, 8", 16", 30", 300 mm*
Numero massimo di stampe	*In determinate condizioni ambientali potrebbe non ottenersi il risultato desiderato Posizione standard: 1 foglio Posizione orizzontale: A2 orizzontale, carta lucida (meno di 10 fogli), carta patinata (meno di 20 fogli) (escluse condizioni di eccessiva piegatura)

DIMENSIONI E PESO

Dimensioni fisiche L x P x A (mm) e peso (kg)	1.999 x 984 x 1.168 mm (cestellato aperto) 1.999 x 766 x 1.168 mm (cestellato chiuso) 167 kg (compresi il supporto per bobina e l'unità bobina ed esclusi l'inchiostro e le testine di stampa)
Dimensioni della confezione L x P x A (mm) e peso (kg)	Stampante (unità principale con pallet): 2.227 x 915 x 1.022 mm 210 kg Unità bobina: 2.133 x 562 x 461 mm 40 kg

REQUISITI DI ALIMENTAZIONE E DI FUNZIONAMENTO

Alimentazione	CA 100 - 240 V (50/60 Hz)
Consumo	Modalità di funzionamento: fino a 103 W Modalità Sleep: fino a 3,6 W Impostazione predefinita per il passaggio alla modalità Sleep: circa 5 minuti A macchina spenta: fino a 0,3 W
Ambiente operativo	Temperatura: 15-30 °C; umidità: 10-80% RH (senza condensa)
Rumore acustico (potenza/pressione)	Modalità di funzionamento: 50 dB (A) (carta lucida, priorità di stampa: Standard) Standby: 35 dB (A) max Modalità di funzionamento: 6,7 Bel max (carta lucida, immagine, priorità di stampa: Standard) (misurazione in base allo standard ISO 7779)
Normative	Europa: contrassegno CE; Russia: EAC, altri Paesi: certificazione CB

Certificazioni ambientali

International Energy Star Program (WW), RoHS

CONTENUTO

Contenuto della confezione	Stampante, unità bobina, 1 x testina di stampa, 1 x cartuccia di manutenzione, supporto per bobina da 3", cavo di alimentazione britannico ed europeo, 1 set iniziale di serbatoio di inchiostro, guida di configurazione, brochure su sicurezza/standard ambientali, CD-ROM del software (OSX/Windows), CD-ROM PosterArtist Lite, informativa sulla direttiva UE in materia di biocidi, informativa sull'Unione economica eurasiatica, scheda informazioni importanti, guida rapida e istruzioni sull'allineamento delle testine di stampa
Software inclusi	Driver di stampa imagePROGRAF PRO, plug-in di stampa per Office, Quick Utility Toolbox e PosterArtist Lite Altri software sono disponibili per il download.

OPZIONI

Accessori opzionali	Supporto bobina da 2/3": RH2-45
----------------------------	---------------------------------

CONSUMABILI

Elementi sostituibili dall'utente	Serbatoio inchiostro: PFI-1100 (160 ml), PFI-1300 (330 ml), PFI-1700 (700 ml) Testina di stampa: PF-10 Lama taglio carta: CT-07 Cartuccia di manutenzione: MC-30
--	---

Alcune immagini sono simulate per una maggiore chiarezza di riproduzione. Tutti i dati si basano sui metodi di verifica standard Canon. La presente brochure e le specifiche di prodotto sono state redatte prima della data di lancio del prodotto. Le specifiche definitive sono soggette a modifica senza preavviso. ™ e R: tutti i nomi di società e/o di prodotto sono marchi e/o marchi registrati dei rispettivi produttori nei mercati e/o Paesi di appartenenza.

Per ottenere i risultati migliori, si consiglia di utilizzare supporti Canon. Verificare la compatibilità dei supporti (carta) per accertarsi quale sia il tipo di carta/supporto consigliato.



Crystal-fidelity

Canon (Svizzera) SA
Richtstrasse 9
8304 Wallisellen
Canon Helpdesk
Tel. +41 (0)848 833 835
canon.ch

Canon Italia Spa
Strada Padana Superiore, 2/B
20063 Cernusco sul Naviglio MI
Tel 02 82481
Fax 02 82484600
Pronto Canon 848800519
canon.it

Canon Electronics Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Italian edition
© Canon Europa N.V. 2018

